

Строительные лифты

Алюминиевые телескопические лифты

09/2006

Серия WH – K

рабочая высота 21 м • 25 м • 30 м • 36 м • 42 м

Грузоподъемность 200 kg



Комплектация:

- шасси с тормозящей осью, инерционный тормоз, сцепное устройство
- 5 выдвижных опор; одна из них телескопическая для высокой боковой устойчивости (кроме WH21 и WH25)
- закрытый ящик для инструментов; сервисные инструменты
- освещение в соответствии с StVZO
- поворотный стол с механической блокировкой в 9-ти позициях
- 13-ти сильный, четырёхтактный бензиновый двигатель HONDA GX 390, с воздушным охлаждением, автоматическим контролем уровня масла и комбинированным стартером (электрический стартер и ручной стартер)
- автоматическое регулирование подачи топлива
- закрытый отсек двигателя
- лебёдка с гидравлическим многодисковым тормозом
- гидравлическое выдвижение и сбор секций до 42 м., в зависимости от модели
- цилиндры двойного действия для гидравлического подъема секций
- индикатор засорения фильтра гидравлического масла
- автоматическая регулировка наматывания троса на главной и дополнительной лебедках
- универсальная каретка с автоматическим разгрузочным механизмом
- аварийный тормоз на подъемной каретке
- устройство обеспечивающее нейтральное положение корзины при раздвижении секций
- колесо для поддержки дышла прицепа
- дополнительное продление рельс нижней части для удобной загрузки платформы
- гидравлически управляемое колено 0° - 44°
- пульт дистанционного управления лифтом (с тросом)
- оборудование обеспечивающее безопасность работ, соответствует стандартам европейских машиностроительных директив (CE знак)

Ref.

200055	ASA 21 WH-K
200056	ASA 25 WH-K
200057	ASA 30 WH-K
200058	ASA 36 WH-K
200059	ASA 42 WH-K