

Строительные лифты

Алюминиевые телескопические лифты

09/2006

EASY – BIG WH – K I

Полностью гидравлическое управление
рабочая высота 24 м • 28 м
грузоподъемность 250 кг.



Комплектация:

- оцинкованная рама, ось с тормозами, ручной тормоз, опорное колесо на дышле
- поворотный стол 360°, с механической блокировкой
- дополнительное продление рельс нижней части для удобной загрузки платформы
- устройство обеспечивающее нейтральное положение корзины при раздвижении секций
- 4 выдвижных опоры
- освещение в соответствии с StVZO
- 13 лс. HONDA четырехтактный бензиновый двигатель, с автоматической системой контроля масла, электрическим стартером, закрывающийся двигательный отсек с звукоизоляционным покрытием изнутри / опционально устанавливается электродвигатель 230 В / 2 кВт (с электродвигателем грузоподъемность лифта – 200 кг)
- аварийный тормоз на подъемной каретке
- каретка без системы выгрузки регулируемая по высоте
- автоматическая регулировка наматывания троса на главной и второстепенной лебедках
- гидравлическое выдвигание и сбор секций
- индикатор загрязнения фильтра гидравлического масла
- автоматическая блокировка лебедки раздвижения секций
- устройство обеспечивающее нейтральное положение корзины при раздвижении секций
- гидравлически управляемое колено 0° - 44° (на крыше 5м + 5м выдвигаются вручную)
- пульт дистанционного управления (трос)
- оборудование обеспечивающее безопасность работ, соответствует стандартам европейских машиностроительных директив (CE знак)

Ref.

210550 **ASA 24 WH – K I EASY-BIG** макс. высота работы по прямой 18 м

210549 **ASA 28 WH – K I EASY-BIG** макс. высота работы по прямой 22 м