

Строительные лифты

Алюминиевые телескопические лифты

09/2006

Серия WH

рабочая высота 21 м • 25 м • 30 м • 36 м • 42 м грузоподъемность 200 кг.



Комплектация:

- шасси с тормозящей осью, инерционный тормоз, сцепное устройство
- 5 выдвижных опор; одна из них телескопическая для высокой боковой устойчивости (кроме WH21 и WH25)
- закрытый ящик для инструментов; сервисные инструменты
- освещение в соответствии с StVZO
- поворотный стол с механической блокировкой в 9-ти позициях
- 13-ти сильный, четырёхтактный бензиновый двигатель HONDA GX 390, с воздушным охлаждением, автоматическим контролем уровня масла и комбинированным стартером (электрический стартер и ручной стартер)
- автоматическое регулирование подачи топлива
- закрытый отсек двигателя
- лебёдка с гидравлическим многодисковым тормозом
- гидравлическое выдвижение и сбор секций до 42 м., в зависимости от модели
- цилиндры двойного действия для гидравлического подъема секций
- индикатор засорения фильтра гидравлического масла
- автоматическая регулировка наматывания троса на главной и дополнительной лебедках
- универсальная каретка с автоматическим разгрузочным механизмом
- аварийный тормоз на подъемной каретке
- устройство обеспечивающее нейтральное положение корзины при раздвижении секций
- колесо для поддержки дышла прицепа
- дополнительное продление рельс нижней части для удобной загрузки платформы
- оборудование обеспечивающее безопасность работ, соответствует стандартам европейских машиностроительных директив (СЕ знак)

Ref.

- 200061 ASA 21 WH - 200062 ASA 25 WH

- 200063 **ASA 30 WH**

– 200064 **ASA 36 WH**

200065 ASA 42 WH